

BAUHÖHE
11

BAUHÖHE
11

geschlossene Ausführung

offene Ausführung

- ① Einlagen
- ② **Aluprofile**
- ③ Bauhöhe
- ④ Aufrollbar
- ⑤ Trittschalldämmung
- ⑥ offene Ausführung
- ⑦ geschlossene Ausführung

Ripseinlage aus 100% Polypropylenfaser, Nylonbürsten- oder TPE-Einlage

verwindungssteife Aluminiumhohlkammerprofile aus ALMgSi-Legierung

gesamt 11 mm

verbunden durch Aluverbinder

durch bestellbare Untermatte und am Aluverbinder


Planline S10 & S12

Die Planlinematten sind durch ihre geringe Bauhöhe von ca. 11-12 mm bestens zum Verlegen im Fliesenbelag geeignet. Die S10 Matten sind oberflächlich offen, d.h. der Schmutz kann in die Zwischenräume fallen bzw. Nässe kann nach unten abgeleitet werden. Daher können Sie die S10 Matte mit den entsprechenden Einlagen (Bürste, Gummi) auch im Außenbereich verwenden. Die S12 Matten sind trittschalldämmend, oberflächlich geschlossen und müssen zur Reinigung (Absaugen) nicht aus dem Rahmen genommen werden. Sie werden daher im Innenbereich eingesetzt.



Planline S10 007
Planline S12 007
Einlage: gerippter Nadelfilz

Nässe
 Schmutz




Planline S10 009
Planline S12 009
Einlage: gerippter Nadelfilz und TPE Kratzprofil im Wechsel

Nässe
 Schmutz



Planline S10 014
Planline S12 014
Einlage: gerippter Nadelfilz und Nylonbürste im Wechsel

Nässe
 Schmutz



Untermatte
trittschalldämmende Untermatte

Lagerprogramm
Typen: S12/007, S12/014
je in: ST1 600 x 405 mm
ST2 800 x 486 mm



Planline S10 008
Planline S12 008
Einlage: TPE

Nässe
 Schmutz



Planline S10 013
Planline S12 013
Einlage: Bürste aus 100% Nylon 6.6

Nässe
 Schmutz



Planline S10 015
Planline S12 015
Einlage: Nylonbürste und TPE Kratzprofil im Wechsel

Nässe
 Schmutz



Sonderformen
Siehe dazu Seite 27



Winkelrahmen
Die passenden Rahmen finden Sie auf Seite 24

