🔥 🛈 Einlagen Ripseinlage aus 100% Polypropylenfaser, Nylonbürsten- oder TPE-Einlage & (2) Abstandhalter

in unterschiedlicher Stärke zum Erreichen jeder gewünschten Gehtiefe Aluprofile

verwindungssteife Aluminiumhohlkammerprofile aus ALMgSi-Legierung

(4) Bauhöhe

gesamt 22 mm oder 17 mm 💖 (5) Aufrollbar verbunden durch V2A Seile

6 Trittschalldämmung durch robustes aufgeklipstes oder geklebtes Kunstoffprofil

Highline H17 & H22

Highlinematten sind robuste und hoch belastbare Matten aus verwindungssteifen Aluminiumträgerprofilen mit einer Bauhöhe von 17 mm (H17) oder 22 mm (H22). Sie können mit Bürsten-, Kunststoff- oder gerippten Nadelfilzeinlagen gefertigt werden und sind dementsprechend für den Außen- oder Innenbereich geeignet.

Mit einer Bürsteneinlage erzielen Sie maximale Wirkung gegen eingetragenen Schmutz, sowie Schnee und Schneematsch. Textile Einlagen (gerippter Nadelfilz oder Coraleinlagen (siehe Seiten 26) sind vorrangig zur Aufnahme von Feuchtigkeit und darin gebundenen Schmutz geeignet.



Highline H17, H22



Beste Liegeeigenschaften durch hohes Eigengewicht!



Highline H17 007 Highline H22 007 Einlage: gerippter Nadelfilz





Highline H17 009 Highline H22 009 Einlage: gerippter Nadelfilz und TPE Kratzprofil im Wechsel



Nässe



Lagerprogramm

Highline H22 Typen: 008, 007, 015, 014 ST1 582 x 382 mm, ST2 782 x 482 mm

Highline H17 014 Highline H22 014 Einlage: gerippter Nadelfilz und Nylonbürste im Wechsel



Schmutz





Highline H17 008 Highline H22 008 Einlage: TPE Kratzprofil





Highline H17 013 Highline H22 013 Einlage: Bürste aus 100% Nylon 6.6






Highline H17 015 Highline H22 015 Einlage: Bürste aus 100% Nylon 6.6 und TPE Kratzprofil im Wechsel



Schmutz





Sonderformen Siehe dazu Seite 27



